

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5002i

A3 MONOCHROME
MULTIFUNCTIONAL

HOGE PRESTATIES VOOR VEELEISENDE KANTOOROMGEVINGEN.



Bent u op zoek naar een zeer productieve aanvulling op uw team, dan is de TASKalfa 5002i de perfecte keuze. Naast een afdruksnelheid van 50 pagina's per minuut en een scansnelheid van tot wel 180 beelden per minuut, biedt deze multifunctional ook afwerkingsopties voor grote volumes en een papiercapaciteit van tot wel 7.150 vel, zodat hij zonder onderbrekingen zelfs de grootste afdruktaken tot een goed einde brengt. Via het grote, intuïtieve kleurentouchscreen heeft u toegang tot een breed scala aan functies voor digitaal documentbeheer en dankzij de verbeterde beveiligingsopties hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw bedrijfsgevoelige documenten.

- > Tot 50 pagina's A4 per minuut
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3 en meer, voor tot wel 7.150 vel
- > Productieve afwerkingsopties, waaronder een boekjesfinisher
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Scannen in kleur met hoge snelheid
- > Uitgebreide ondersteuning voor alle moderne mobiele communicatie
- > Duurzame componenten voor een uitzonderlijke efficiëntie, geweldige betrouwbaarheid en een lage afvalproductie

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA laser monochroom, HyPAS™ solution platform
Touchscreen afmeting: 22,8 cm (9 inch) capaciteit kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar
Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 50/25 ppm A4/A3
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi
Opwarmtijd na inschakeling: 17 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 3,7 seconden of minder
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standaard interface: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, slot voor optioneel faxstelsysteem
Afmetingen (B x D x H): basissysteem 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem ongeveer 83 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Afdrucken: 710 W
 Stand-by: 40 W
 Slaapstand: 1 W of minder
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):
 Afdrucken: 53,1 dB(A) LpA
 Stand-by: 34,1 dB(A) LpA
Certificering: GS, TÜV, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieucriteria ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit:
 150 vel multifunctionele lade, 52 – 300 g/m² (banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), tabblad (136 – 256 g/m²), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2x 500 vel universele papercassette, 52 – 300 g/m², 1^o cassette A6R tot A4R en 2^o cassette A6R tot SRA3
 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenschap: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken op A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPD3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 (KPD3), 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)
Beveiligingsfuncties: beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3
Continu kopiëren: 1 – 999
Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulieroverlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
Scansnelheid: (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en kleur 180 beelden per minuut
Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maximaal scan formaat: A3, banner tot 1.900 mm met optionele documenteervoer
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), doorzoekbare PDF (optioneel), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconds (JBIG)
Faxresolutie:
 Normaal: 200 x 100 dpi
 Fijn: 200 x 200 dpi
 Superfijn: 200 x 400 dpi
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maximaal formaat origineel: A3, banner maximaal 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 6% gemiddelde dekking.
TK-6325 tonerkit: toner zwart voor 35.000 pagina's
WT-8500 afvaltonerkit: 40.000 pagina's
Nietjes:
SH-10 voor DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 voor DF-7110

OPTIES

Faxstelsysteem (12)
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)

Papierverwerking

DP-7100 documenteervoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35 – 160 g/m² (simplex), A6R – banner tot 1.900 mm
DP-7110 documenteervoer: (duplex scannen in één) doorvoer 270 vel, 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R – banner tot 1.900 mm
PF-7100 papercassette: 2x 500 vel, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 papercassette: 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 side Deck: 3.000 vel, 60 – 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) documentenplank
DF-7110* finisher + AK-7100: hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52 – 300 g/m², A6R – SRA3
 extra uitvoer: 200 vel A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 Nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3
DF-7120* finisher + AK-7100: hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, 3 posities nieten tot 65 vel A4 of 30 vel SRA3
 AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, "Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van de DF-7110 en DF-7120.
DF-7100 interne finisher: maximaal 500 vel; maximaal 52 – 300 g/m², A6R – SRA3; nieten tot 50 vel op 3 posities A4 - A3
PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110: 2-gaten /4-gaten, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110: 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 165 g/m²
BF-730 Booklet en tri-folding finisher voor DF-7110:
 Half vrouwen: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Boek vrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m²)
 Vrouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m²)
 Tri-folding: 60 – 105 g/m², A4R
 Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m²), 3 vel (91 – 105 g/m²)
JS-7100 Job separator: 100 vel interne job separator, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3
PH-7120: interne perforator voor DF-7100 interne finisher
Toetsenbordhouder 10
Beveiliging
Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3
NK-7100 numerieke keypad
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)
Optionele interface
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface
Platen cover (E)
CB-7100W: onderkast, hout
CB-7110M: onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* TASKalfa 5002i editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.