

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6003i

A3 MONOCHROME
MULTIFUNCTIONAL

BEVEILIG UW BEDRIJFSGEGEVENS



Met geavanceerde maatregelen op het gebied van beveiliging en gebruiksvriendelijkheid zorgt de nieuwe TASKalfa 6003i ervoor dat informatie virtueel achter slot en grendel wordt bewaard en toch gemakkelijk toegankelijk is voor gebruikers. Dankzij het intuïtieve touchscreen kunnen medewerkers eenvoudig de machine bedienen. Deze multifunctional levert scherpe monochrome afdrucken die kunnen worden afgewerkt met een reeks flexibele opties voor elk formaat, lengte of type document. De bekroonde machine biedt een grote betrouwbaarheid en is daarmee de complete documentoplossing voor organisaties van elke grootte.

- > Tot 60/30 pagina's A4/A3 per minuut
- > Gebruiksvriendelijk en intuïtief 10.1 inch bedieningspaneel
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3, tot wel 7.150 vel
- > Zeer snelle kleurencanners en afwerkingsopties
- > Standaard ingebouwde beveiligingsfuncties zoals; data encryptie, Trusted Platform Module, Secure Boot en Run Time Integrity Check
- > Hogere productiviteit en tijdbesparend met de bewegingssensor
- > Uitgebreide ondersteuning van alle moderne mobiele communicatie
- > Duurzame componenten voor een hoge mate van betrouwbaarheid en een lage afvalproductie

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA laser monochroom, HyPAS™ solution platform
Touchscreen afmeting: 256,5 mm (10.1 inch) capacitef kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar
Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 60/30 ppm A4/A3; dubbelzijdige afdruksnelheid: 60 ppm A4; dubbelzijdige kopieersnelheid: 60 ppm A4
Resolutie: 4.800dpi equivalent x 1.200dpi (printen) 600 x 600 dpi (scannen/ kopieëren)
Opwarmtijd na inschakeling: 17 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina: 3,8 seconden of minder
Tijd tot eerste kopie: 4,1 seconden of minder (DP), 3,4 seconden of minder (glasplaat)
CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standaard interface: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO sloten, voor optionele interne printserver of voor optionele faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag
Afmetingen (B x D x H): basissysteem 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem ongeveer 83 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Printen/kopieëren: 870 W
 Ready mode: 50 W
 Low power mode: 50 W
 Slaapstand: 0,7 W
Geluid (geluidsdruk ISO 7779 op een afstand van 1 meter gemeten):
 Kopieëren/printen: 54,9 dB(A)
 Stand-by: 35 dB(A) LpA
Certificering: GS, TÜV, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: 150 vel multifunctionele lade, 52 - 300 g/m² (banner 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 - 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm; 2x 500 vel universele papiercassette, 52 - 300 g/m², 1e cassette A6R tot A4R en 2e cassette A6R tot SRA3
 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeenheden: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 (KPD3), 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 eendimensionale barcodes alsmede support voor tweedimensionale barcodes (PDF-417)
Beveiligingsfuncties: beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopieëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3 / Ledger
Continu kopieëren: 1 - 9999
Zoombereik: 25 - 400% in stappen van 1%
 Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopieëren, elektronisch sorteren, zin en 4in1 kopieëren, afbeelding herhaald kopieëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopieëren, kopieëren onderbreken, formulier-overlay, marge verschuiven, automatische cassette wisselen, blanco vel overlaan, ID copy
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan
Scansnelheid: 220 beelden per minuut (300 dpi, A4, duplex, met DP-7130) in zwart-wit en kleur
Scanresolutie: A4, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi in A4; 256 grijschalen per kleur
Maximaal scan formaat: A3, Ledger
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst / fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), doorzoekbare PDF (optie), MS Officebestand (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconds (JBIG)
Scansnelheid: 2 seconden of minder
Adresboek: 2000 contacten
Maximaal formaat origineel: A3, banner maximaal 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, encrypted verzending en ontvangst, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, uitgesteld verzenden en ontvangen, gelijktijdig naar meerdere bestemmingen versturen, optionele inter-net-fax, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 6% gemiddelde dekking.
TK-6325 tonerkit: toner zwart voor 35.000 pagina's
WT-8500 afvaltonerbak: 40.000 pagina's
Nietjes:
SH-10: 3x 5.000 nietjes voor DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12: 3x 5.000 nietjes voor DF-7110
SH-14: 5 x 5.000 voor DF-7130

OPTIES

Faxstelsysteem (12)
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)
Papierverwerking:
 DP-7100 documenttoevoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35 - 160 g/m² (simplex), A6R - banner tot 1.900 mm
DP-7110 documenttoevoer: (duplex scannen in één

doorvoer) 270 vel, 35 - 220 g/m² (simplex), 50 - 220 g/m² (duplex), A6R - banner tot 1.900 mm
DP-7130 documenttoevoer: (duplex scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 270 vel bij 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (simplex), 50 - 220 g/m² (duplex), A6R - A3 - Banner tot 1.900 mm
DT-730(B) documentenplanck
PF-7100 papiercassette: 2x 500 vel, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 papiercassette: 2x 1.500 vel, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 - 300 g/m², A4, B5
DF-7100 interne finisher: maximaal 500 vel; maximaal 52 - 300 g/m² A6R - SRA3; nieten tot 50 vel op 3 posities A4 - A3
DF-7110* finisher + AK-7110: hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52 - 300 g/m²; maximaal A6R - SRA3 extra uitvoer: 200 vel A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
DF-7120* finisher + AK-7110: hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, 3 posities nieten tot 65 vel A4 of 30 vel SRA3
DF-7130* Document finisher + AK-7110: hoofd uitvoer: 4.000 vel A4; extra uitvoer: 200 vel 52-300 g/m² A6R-SRA3 3 posities nieten tot 100 vel A4 of 50 vel SRA3
AK-7110 Attachment kit voor DF-7110, DF-7120 en DF-7130: 100 vel, 52-300 g/m², A6R-SRA3, * Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van de DF-7110, DF-7120 en DF-7130
PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110/DF-7130: 2-gaten /4-gaten, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110: 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 Booklet en tri-folding finisher voor DF-7110: Half vrouwen: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Boek vrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 - 90 g/m²)
 Vrouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60 - 90 g/m²)
 Tri-folding: 60 - 105 g/m², A4R
 Multi tri-folding: 5 vel (60 - 90 g/m²), 3 vel (91 - 105 g/m²)
BF-9100 Booklet en tri-folding finisher voor DF-7130: Half vrouwen: 52-256 g/m², A3, B4, A4R
 Boekje vrouwen: maximaal 20 vel (80 pagina's, 60-90g/m²) of maximaal 13 vel (52 pagina's 91-105g/m²)
 Vrouwen zonder nietjes: maximaal 5 vel (60-90g/m²) of maximaal 3 vel (91-105g/m²)
Tri-folding: maximaal 5 vel (60-90g/m²) of maximaal 3 vel (91-105g/m²)
JS-7100 Job separator: 100 vel interne job separator, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: interne perforator voor DF-7100 interne finisher
Banner Guide 10: Banner papier feeding guide, 10 vel
Toetsenbordhouder 10
NK-7120 nummeriek toetsenbord
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33 AC: ThinPrint ondersteuning
UG-34 AC: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)
Optionele interface
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface
 Platen cover (E)
CB-7100W: onderkast, hout
CB-7110M: onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.
 Ikaros Park - Sint-Martinusweg 199-201 - 1930 Zaventem
 Tel +32 (0)2 720 92 70
 www.kyoceradocumentsolutions.be
 info@dbe.kyocera.com

* TASKalfa 6003i editie 02/2019 * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.